

CASSONETTO IN ALLUMINIO NON COIBENTATO

- Cassonetto vano avvolgibili realizzato in alluminio e verniciato a polvere
- Realizzabile con piega opzionale di battuta a muro su misura. A tal fine la profondità minima consentita sarà di 50 mm
- Lunghezza max 3400 mm
- Altezza max 600 mm

Per i cassonetti che superano la larghezza di 3000 mm il coperchio sarà realizzato in due parti oppure su richiesta potranno essere realizzati i coperchi fissi laterali.

Per eventuali quotazioni di misure eccedenti, si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità. A partire da 1600 mm di larghezza il coperchio ha n° 6 pomoli di chiusura.

Colori Disponibili




CASSONETTO IN ALLUMINIO COIBENTATO ELASTOTEN

- Coibentato in polietilene da 5 mm
- Cassonetto vano avvolgibili realizzato in alluminio e verniciato a polvere
- Coibentato in Elastoten polietilene da 5 mm di spessore per un buon isolamento termico
- Lunghezza max 3400 mm
- Altezza max 600 mm

A partire da 1600 mm di larghezza il coperchio ha n° 6 pomoli di chiusura.

Per i cassonetti che superano la larghezza di 3000 mm il coperchio sarà realizzato in due parti oppure su richiesta potranno essere realizzati i coperchi fissi laterali.

Colori Disponibili



CASSONETTO IN ALLUMINIO COIBENTATO CERTIFICATO

- Coibentato in poliuretano certificato 1.3
- Cassonetto vano avvolgibili realizzato in alluminio e verniciato a polvere
- Coibentato in poliuretano certificato 1.3 per un ottimale isolamento termico
- Certificato per il risparmio energetico
- Specifici per applicazioni sul nuovo
- Realizzabile con piega opzionale di battuta a muro su misura. A tal fine la profondità minima consentita sarà di 50 mm
- Lunghezza max 3400 mm
- Altezza max 600 mm

Per i cassonetti che superano la larghezza di 3000 mm il coperchio sarà realizzato in due parti oppure su richiesta potranno essere realizzati i coperchi fissi laterali.

A partire da 1600 mm di larghezza il coperchio ha n° 6 pomoli di chiusura.

I cassonetti con coibentazione certificata 1.3 possono essere forniti esclusivamente per applicazioni sul nuovo e non per il rivestimento.

Colori Disponibili

