

PORTE A SOFFIETTO IN PVC

Caratteristiche Tecniche

- Materiale: PVC rigido estruso
- Protezione: trattamento con vernice UV antigraffio
- Riciclo: materiale riciclabile
- Classe di reazione al fuoco: 1
- Per tutte le tipologie il pannello puo essere liscio o con vetri

Colori Disponibili

Linea pastello

BIANCO	AVORIO	GRIGIO 704

Linea Fotografati

Linea i otogi ai ati		
1.48416		1
GRIGIO ARGENTO	TANGANICA SCURO	ACERO
ALCON .	11/2	SHE I
FAGGIO	CILIEGIO CHIARO	CILIEGIO
+ 11		11118
NOCE CHIARO	TANGANICA CHIARO	NOCE
ROVERE	MOGANO EXPORT	



BIANCO	NERO



NUMERO Pannelli	LARGHEZZA MAX REALIZZABILE cm
4	68.5
5	80.5
6	91.5
7	103.5
8	114.5
9	126.5
10	138.5
11	150.0
12	161.0
13	172.0
14	181.0
15	193.0
16	205.0
17	216.0
18	227.0

Note

- La porta a soffietto, un tempo soluzione di ripiego utilizzata ove gli spazi non consentivano altre utilizzazioni (ripostigli, bagni, ecc...) sta ora vivendo una seconda giovinezza come componente d'arredo grazie anche alle nuove soluzioni cromatiche - sia nelle tonalità e le finiture dei pannelli, sia nella varietà di vetri decorativi - che ne fanno una piacevole nota di colore in ambienti giovanili e moderni
- Può essere realizzata ad una sola anta (indifferentemente con raccolta a destra o a sinistra) o a due ante (apertura centrale).
 Questa seconda soluzione deve esssere adottata preferibilmente nel caso di grandi aperture, in quanto aumenta in modo importante l'ingombro della porta raccolta. É altresì opportuno optare per un numero pari di pannelli, in modo di avere sempre una simmetricità delle due parti
- L'ingombro d'impacchettamento della porta pieghevole chiusa è il 10% della larghezza del vano +8,5 cm fissi

Simil Vetro Molato (naturale)



Simil Vetro Niagara (naturale, bronzo)

